Bel Canto Black EX - DAC

DAC’s



Technische specificaties

Merk	Bel Canto
Model	Black EX - DAC
Productcategorie	DAC’s
Ingangsgevoeligheid	MM: 2.5mV to 5mV; MC: 0.25mV to 0.5mV
Ingangsbelasting	MM: 47K Ω; MC: 50, 100, 500, 1000
Nauwkeurigheid RIAA	+/- 0.25dB, 50Hz-15kHz
THD+N	<0.01% 1kHz A-Weighted
Signaal-ruisverhouding	>70dB A-Weighted
Maximale ingangsspanning	2.2 Vrms RCA
Ingangsimpedantie	10k Ω RCA
Dynamisch bereik	110dB, A-weighted 20Hz-20kHz
Minimale belasting	600 Ω
Stroomverbruik ingeschakeld	20W
Stroomverbruik uitgeschakeld	0W

Technische specificaties

Intern ingestelde bedrijfsspanning	100-120VAC, 220-240VAC 50/60 Hz
Afmetingen	17.75 W x 15.75 D x 3.25 H inches, 451 x 400 x 83 mm
Maximale digitale ingangsformaten	24bit Data to 192ks/s: AES, SPDIF, TOSLINK
Lijnuitgangen	Line Level Analog: 4.5Vrms with Bass Management
MM/MC-ingang	Input Sensitivity: MM: 2.5mV to 5mV; MC: 0.25mV to 0.5mV
Hoofduitgangen	Balanced XLR Output and Impedance: 5.5Vrms, 100 Ω
Prestaties	Dynamic Range: 126dB A-weighted
Algemeen	Power Usage On: 20W
Gewicht	14 lbs (6.4 kg)