Bel Canto Black EX - Integrated

Geïntegreerde versterkers



Technische specificaties

Merk	Bel Canto
Model	Black EX - Integrated
Productcategorie	Geïntegreerde versterkers
Maximaal uitgangsvermogen	500W-4ohm, 250W-8ohm
Frequentiebereik	-3 dB 0.5Hz-50kHz, all loads
Ingangsgevoeligheid	MM: 2.5mV to 5mV; MC: 0.25mV to 0.5mV
Ingangsbelasting	MM: 47K Ω; MC: 50, 100, 500, 1000
Nauwkeurigheid RIAA	+/- 0.25dB, 50Hz-15kHz
THD+N	<0.01% 1kHz A-Weighted
Signaal-ruisverhouding	>70dB A-Weighted
Maximale ingangsspanning	2.2 Vrms RCA
Ingangsimpedantie	10k Ω RCA
Dynamisch bereik	110dB, A-weighted 20Hz-20kHz
Minimale belasting	2 Ω

Technische specificaties

Maximale uitgangsstroom	25 amperes
Uitgangsaansluitingen	2-pair WBT Nextgen binding posts
Stroomverbruik ingeschakeld	40W
Stroomverbruik uitgeschakeld	0W
Intern ingestelde bedrijfsspanning	100-120VAC, 220-240VAC 50/60 Hz
Afmetingen	17.75 W x 15.5 D x 3.5 H inches, 451 x 394 x 89mm
Maximale digitale ingangsformaten	24bit Data to 192ks/s: AES, SPDIF, TOSLINK
Lijnuitgangen	Line Level Analog: 4.5Vrms with Bass Management
MM/MC-ingang	Input Sensitivity: MM: 2.5mV to 5mV; MC: 0.25mV to 0.5mV
Prestaties	Dynamic Range: 126dB A-weighted
Algemeen	Power Usage On: 40W
Gewicht	25lbs (12 kg)