ELAC Concentro M807

Vloerstaande luidsprekers



Technische specificaties

Merk	ELAC
Model	Concentro M807
Productcategorie	Vloerstaande luidsprekers
Type	4-weg basreflex
Behuizing	MDF
Frequentiebereik	24 - 50.000Hz
Luidsprekerchassis	hoog: JET 6c ribbon-tweeter; midden: VXe6, 6 x 40mm Ø, A-XR chassis met aluminium kristalconus; midden/laag: 2 x 115 mm Ø AS-XR chassis met aluminium kristalconus; laag: 2 x 250mm Ø, AS chassis met aluminiumconus
Crossover-frequenties	150Hz / 650 / 2.650 Hz
Impedantie	4 Ohm
Minimale impedantie	3,1 Ohm bij 350 Hz
Gevoeligheid	88 dB, gemeten bij 2,83 volt (amp output) op 1 meter

Technische specificaties

Belastbaarheid	nominaal 300W, muziek 400 Watt
Geadviseerd versterkervermogen	80 - 600 Watt per kanaal
Aansluitterminal	Bi-wiring/amping
Afmetingen in mm	hoogte: 1.340 (incl. spikes); breedte: 461 (incl. sokkel); maximale breedte behuizing vooraanzicht: 320; diepte: 595 (incl. sokkel)
Gewicht	ca. 62 kg