ELAC Vela FS 407.2

Vloerstaande luidsprekers



Technische specificaties

Merk	ELAC
Model	Vela FS 407.2
Productcategorie	Vloerstaande luidsprekers
Type	2½-weg basreflex, downfiring
Behuizing	MDF met geïntegreerde aluminium sokkel
Frequentiebereik	30 - 50.000Hz
Luidsprekerchassis	hoog: JET 6 ribbon-tweeter met waveguide; midden/laag: 2 x 150 mm Ø, XR (eXtended Range) woofer met AS (Aluminium Sandwich) kristalconus
Crossover-frequentie	450 / 2.400 Hz
Impedantie	4 Ohm
Minimale impedantie	3,5 Ohm bij 260 Hz
Gevoeligheid	88 dB, gemeten bij 2,83 volt (amp output) op 1 meter

Technische specificaties

Belastbaarheid	nominaal 130W, piek 170 Watt
Geschikte versterkers	4 - 8 Ohm
Aanbevolen versterkervermogen	40 - 300 Watt
Aansluitterminal	Bi-wiring en Bi-amping, kabelinvoer / banaan / spade
Afmetingen behuizing in mm (zonder voetplaat)	hoogte: 990; breedte: 190; diepte: 210 (incl. aansluitterminal +30)
Afmetingen voetplaat in mm	hoogte: 40; breedte: 210; diepte: 270