ELAC Vela FS 408.2

Vloerstaande luidsprekers



Technische specificaties

Merk	ELAC
Model	Vela FS 408.2
Productcategorie	Vloerstaande luidsprekers
Type	2½-weg basreflex, downfiring
Behuizing	MDF met geïntegreerde aluminium sokkel
Frequentiebereik	28 - 50.000Hz
Luidsprekerchassis	Hoog: JET 6 ribbon-tweeter met waveguide; Midden/laag: 2 x 180 mm Ø, XR (eXtended Range) woofer met AS (Aluminium Sandwich) kristalconus
Crossover-frequentie	450 / 2.550 Hz
Impedantie	4 Ohm
Minimale impedantie	3,6 Ohm bij 180 Hz
Gevoeligheid	88,5dB, gemeten bij 2,83 volt (amp output) op 1 meter

Technische specificaties

Belastbaarheid	Nominaal 150W, piek 220 Watt
Geschikte versterkers	4 - 8 Ohm
Aanbevolen versterkervermogen	40 - 400 Watt
Aansluitterminal	Bi-wiring en Bi-amping, kabelinvoer / banaan / spade
Afmetingen behuizing in mm (zonder voetplaat)	hoogte: 1135; breedte: 235; diepte: 265 (incl. aansluitterminal + 30)
Afmetingen voetplaat in mm	hoogte: 40; breedte: 325; diepte: 350