ELAC Vela FS 409.2

Vloerstaande luidsprekers



Technische specificaties

Merk	ELAC
Model	Vela FS 409.2
Productcategorie	Vloerstaande luidsprekers
Type	3½-weg basreflex, downfiring
Behuizing	MDF met geïntegreerde aluminium sokkel
Frequentiebereik	28 - 50.000Hz
Luidsprekerchassis	hoog: JET 6 ribbon-tweeter met waveguide; midden: 1 x 150 mm Ø, XR (eXtended Range) woofer met AS (Aluminium Sandwich) kristalconus; laag: 2 x 18 cm XR (eXtended Range) laag-driver AS (Aluminium Sandwich) met kristalconus
Crossover-frequentie	140 / 360 / 2.700 Hz
Impedantie	4 Ohm
Minimale impedantie	3,4 Ohm bij 105 Hz
Gevoeligheid	89 dB, gemeten bij 2,83 volt (amp output) op 1 meter

Technische specificaties

Belastbaarheid	nominaal 200W, piek 280 Watt
Geschikte versterkers	4 - 8 Ohm
Aanbevolen versterkervermogen	40 - 450 Watt
Aansluitterminal	Bi-wiring en Bi-amping, kabelinvoer / banaan / spade
Afmetingen behuizing in mm (zonder voetplaat)	hoogte: 1300; breedte: 235; diepte: 265 (incl. aansluitterminal +30)
Afmetingen voetplaat in mm	hoogte: 40; breedte: 325; diepte: 350