Fyne Audio F502SP

Luidsprekers



Technische specificaties

Merk	Fyne Audio
Model	F502SP
Productcategorie	Luidsprekers
Systeemtype	2 ½ way, downwards firing port, met BassTraxTM Tractrix diffuser*, twin cavity loading system
Nominale impedantie	8 Ohm
Luidsprekerbezetting	1 x 200mm IsoFlare point source driver, multi-fibre bass/ midrange cone, FyneFluteTM surround with 25mm magnesium dome compression tweeter, neodymium magnet system. 1 x 200mm multi-fibre bass cone, FyneFluteTM surround.
Afmetingen (H × B × D)	1111 x 338 x 380mm (43.7 x 13.3 x 15.0”)
Aanbevolen versterkervermogen (W RMS)	30- 200
Continue belastbaarheid (W RMS)	100

Technische specificaties

Gevoeligheid (2,83 V / 1 m)	92dB
Frequentiebereik (-6 dB, in de ruimte)	30Hz - 34kHz
Scheidingsfrequentie	250Hz & 1.7kHz
Type wisselfilter	Bi-wired passive low loss, 2nd order low pass, 1st order high pass. Cryo-Lite treated.
S-Trax-positie vanaf voorrand kast	61mm (2.4")
SuperTrax-positie vanaf voorrand kast	37mm (1.5")
Nettogewicht per stuk	30.4kg (67.0lb)
Afwerkingen	Natural Walnoot / Piano Gloss Walnoot / Piano Gloss Zwart / Piano Gloss Wit