Fyne Audio F703SP

Luidsprekers



Technische specificaties

Merk	Fyne Audio
Model	F703SP
Productcategorie	Luidsprekers
Systeemtype	2 ½ way, downwards firing port, met BassTrax™ Tractrix diffuser, twin cavity loading system
Nominale impedantie	8 Ohm
Luidsprekerbezetting	1 x 250mm IsoFlare™ point source driver, multi-fibre bass / midrange cone, FyneFlute™ surround with 75mm titanium dome compression tweeter, neodymium magnet system. 1 x 250mm multi-fibre bass cone, FyneFlute™ surround.
Afmetingen (H × B × D)	1195 x 505 x 468mm (47.0 x 19.9 x 18.4")
Aanbevolen versterkervermogen (W RMS)	30 - 250
Piekbelastbaarheid (W)	500

Technische specificaties

Continue belastbaarheid (W RMS)	125
Gevoeligheid (2,83 V / 1 m)	94dB
Frequentiebereik (-6 dB, in de ruimte)	24Hz - 26kHz
Scheidingsfrequentie	250Hz & 850Hz
Type wisselfilter	Bi-wired passive low loss, 2nd order low pass, 1st order high pass. Cryogenically treated.
Kastconstructie	Pressed high density birch ply with extensive internal bracing.
S-Trax-positie vanaf voorrand kast	94mm (3.7")
SuperTrax-positie vanaf voorrand kast	70mm (2.8")
Nettogewicht per stuk	56.0kg (123.5lbs)
Afwerkingen	Natural Walnoot / Piano Gloss Walnoot / Piano Gloss Zwart / Piano Gloss Wit