Fyne Audio Vintage Classic VIII SM

Monitorluidsprekers



Technische specificaties

Merk	Fyne Audio
Model	Vintage Classic VIII SM
Productcategorie	Monitorluidsprekers
Systeemtype	2 way, downwards firing port, met BassTrax Tractrix diffuser
Nominale impedantie	8 Ohm
Luidsprekerbezetting	1 x 200mm IsoFlare point source driver, multi-fibre bass / midrange cone, FyneFlute surround with 25mm magnesium dome compression tweeter, ferrite magnet system
Afmetingen (H × B × D)	540 x 330 x 294mm (21.3 x 13.0 x 11.6")
Aanbevolen versterkervermogen (W RMS)	30 - 180
Piekbelastbaarheid (W)	360
Continue belastbaarheid (W RMS)	90

Technische specificaties

Gevoeligheid (2,83 V / 1 m)	91dB
Frequentiebereik (-6 dB, in de ruimte)	34Hz - 34kHz
Scheidingsfrequentie	1.8kHz
Type wisselfilter	Bi-wired passive low loss, 2nd order low pass, 1st order high pass. Cryo-Lite treated.
Systeeminstellingen	High frequency energy (1.8kHz - 34kHz) +/- 3dB, Presence (2.5kHz - 5.0kHz) +/- 3dB
Kastconstructie	High density fibreboard, walnut veneered with extensive internal bracing
S-Trax-positie vanaf voorrand kast	74mm (2.9")
SuperTrax-positie vanaf voorrand kast	50mm (2.0")
Nettogewicht per stuk	16.1kg
Afwerkingen	Walnoot