MartinLogan ElectroMotion ESL C

Centerluidsprekers



Technische specificaties

Merk	MartinLogan
Model	ElectroMotion ESL C
Productcategorie	Centerluidsprekers
Frequentiebereik	66-23,000 Hz ±3dB
Impedantie	4 Ω Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Gevoeligheid	89 dB/2.83 volts/meter
Luidsprekerbezetting	Custom-wound audio transformer, air core coils, low dcr steel laminate coils, polyester capacitors
Ingangen	Custom 5-way tool-less binding posts
Aanbevolen versterkervermogen	20-300 W per kanaal
Horizontale afstraling	30°
Verticale afstraling	6.375" (16cm) line source

Technische specificaties

Scheidingsfrequentie	600, 3400 Hz
Hogetonenunit	One 1" x 1.4" (2.6cm x 3.6cm) Folded Motion Transducer with 5.25" x 1.75" (13.3cm x 4.4cm) diaphragm.
Lagetonenunit	Twee 5.25" (13.3 cm) high excursion, high-rigidity aluminum cone with extended throw driver assembly, non-resonance asymmetrical chamber format.
Afmetingen	7.6" x 22.8" x 16.1 " (19.3cm x 57.9cm x 40.9cm)
Gewicht	32 lbs. (14.5 kg)