MartinLogan Icon 3XW

Inbouwluidsprekers



Technische specificaties

Merk	MartinLogan
Model	Icon 3XW
Productcategorie	Inbouwluidsprekers
Frequentiebereik	78-25,000 Hz ± 3 dB
Impedantie	4 Ω. Compatible with 4, 6, or 8 ohm rated amps.
Gevoeligheid	94 dB @ 2.83 volts/ meter
Luidsprekerbezetting	Custom air core coil inductors, polypropylene film capacitors, en low DF electrolytic capacitors. Thermal/current protection.
Afstraling tweeter (horizontaal × verticaal)	80° x 30°
Scheidingsfrequentie	2400 Hz
Hogetonenunit	1.25 x 2.4 inch (3.2 x 6.1 cm) Folded Motion XT Obsidian transducer with 4.5 x 2.75 inch (11.4 x 7 cm) diaphragm.

Technische specificaties

Lagetonenunit	Twee 5.25-inch (13.33 cm) black unidirectional carbon fiber multi-section cone with Nomex® backer and cast aluminum basket, sealed back chamber format. Concave dust cap.
Aanbevolen versterkervermogen	20-250 W
Maximale belastbaarheid	125 W
Luidsprekerterminals	Push style
Afmetingen (overall size)	15.98 x 9.94 x 4.11 inch (405.95 x 252.6 x 104.3 mm)
Benodigde wandopening inclusief tolerantie	14.66 x 8.64 inch (372 x 219 mm)
Uitsteek vanaf wand	0.31 inch (7.8 mm)
Diepte achter wand	3.8 inch (96.5 mm)
Gewicht	15.5 lb (7 kg)