# Ortofon SPU GTX E

Elementen




## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Merk** | Ortofon |
| **Model** | SPU GTX E |
| **Productcategorie** | Elementen |
| **Kanaalbalans (1 kHz)** | 1.5 dB |
| **Uitgangsspanning (1 kHz, 5 cm/s)** | 4 mV |
| **Kanaalscheiding (1 kHz)** | 20 dB |
| **Frequentierespons, 20 Hz-20 kHz** | ±3 dB |
| **Aftastvermogen (315 Hz)** | 60 µm |
| **Dynamische laterale compliantie** | 10 µm/mN |
| **Naaldtype** | Elliptical |
| **Naaldpuntradius** | r/R 8/18 µm |

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Spoelsysteem** | OFC Coil wire |
| **Aanbevolen naalddruk** | 4 g |
| **Aftasthoek** | 20° |
| **Interne impedantie, gelijkstroomweerstand** | 610 Ω |
| **Aanbevolen belastingsimpedantie** | 47 kΩ |
| **Materiaal spoeldraad** | OFC |
| **Materiaal elementbehuizing** | Glass-fiber reinforced co-polymer |
| **Kleur element** | Zwart |
| **Gewicht element** | 38 g |
| **Aanbevolen belastingscapaciteit** | 150 - 600 pF |