# Ortofon Super OM 5E

Elementen




## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Merk** | Ortofon |
| **Model** | Super OM 5E |
| **Productcategorie** | Elementen |
| **Kanaalbalans (1 kHz)** | 1.5 dB |
| **Uitgangsspanning (1 kHz, 5 cm/s)** | 4 mV |
| **Kanaalscheiding (1 kHz)** | 22 dB |
| **Frequentierespons, 20 Hz-20 kHz** | 20-22.000 Hz + 3 / -3 |
| **Aftastvermogen (315 Hz)** | 60 µm |
| **Dynamische laterale compliantie** | 20 µm/mN |
| **Materiaal cantilever** | Aluminium |
| **Naaldtype** | Elliptical |

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Naaldpuntradius** | r/R 8/18 µm |
| **Spoelsysteem** | OFC Wire |
| **Bereik naalddruk** | 1.5-2.0 g (15-20 mN) |
| **Aanbevolen naalddruk** | 1.75 g (17.5 mN) |
| **Aftasthoek** | 20° |
| **Interne impedantie, gelijkstroomweerstand** | 1 kOhm |
| **Kleur element** | Zwart/Zwart |
| **Gewicht element** | incl. extra weight 5 g, excl. extra weight 2.5 g |
| **Aanbevolen belastingsweerstand** | 47 kOhm |
| **Interne inductantie** | 580 mH |
| **Aanbevolen belastingscapaciteit** | 200-500 pF |