Paradigm Loudspeakers Premier 720F v2

Vloerstaande luidsprekers



Technische specificaties

Merk	Paradigm Loudspeakers
Model	Premier 720F v2
Productcategorie	Vloerstaande luidsprekers
Ontwerp	4-driver, 3-way ported floorstanding speaker with AL-MAC, AL-MAG, Carbon-X, OSW™, en PPA™
Impedantie	Compatible with 8 Ω
Wisselfilter	2nd Order Electro-acoustic at 1.3kHz (tweeter/midrange) 2nd Order Electro-acoustic at 500Hz (midrange/woofer)
Frequentierespons op de as	±3dB from 55Hz - 23kHz
Frequentierespons 30° buiten de as	±3dB from 55Hz - 20kHz
Hogetonenunit	1” (25mm) AL-MAC™ Ceramic Dome with Oblate Spheroid Waveguide (OSW™) en Perforated Phase-Aligning (PPA™) Tweeter Lens, ferro-fluid damped / cooled

Technische specificaties

Middentonenunit	6” (152mm) AL-MAG™ Cone with Perforated Phase-Aligning (PPA™) Lens, en a 2” hightemp multi-layered voice coil with ventilated Apical™ former
Lagetonenunit	Twee 6" (152mm) Ultra-HighExcursion CARBON-X™ Unibody Cone, Gen3 Active Ridge Technology (ART™) met Vertical Mounting System, en a 1” high-temp multi-layered voice coil with ventilated Apical™ former
Gevoeligheid (ruimte / anechoïsch)	92dB / 89dB
Onderste grensfrequentie	27Hz (DIN)
Aanbevolen versterkervermogen	15 - 220 Ws
Maximaal ingangsvermogen	180 Ws
Afmetingen (H × B × D) (INCLUDES GRILLE).	39.6” x 12.5” x 17” (100.6 cm x 31.8 cm x 43.2 cm)
Gewicht	57.3 lbs (26 kg) each
Afwerkingen	Piano Zwart, Zwart Walnoot, Walnoot