Soulnote D-3

DAC’s



Technische specificaties

Merk	Soulnote
Model	D-3
Productcategorie	DAC’s
Samplefrequentie (ZERO LINK / USB)	PCM tot 768 kHz; DSD tot 22,6 MHz
Samplefrequentie (coaxiaal / AES/EBU)	PCM tot 192 kHz; DSD tot 2,8 MHz (DSD64 DoP v1.1)
PCM-bitdiepte (ZERO LINK / USB)	16, 24 en 32 bit
PCM-bitdiepte (coaxiaal / AES/EBU)	16 en 24 bit
Digitale ingangen	ZERO LINK, 2 × USB Type B, coaxiaal S/PDIF, AES/EBU
Externe klokingang	10 MHz, SMA, 50 Ω
Klokvoorziening	Externe 10 MHz-klok vereist

Technische specificaties

Analoge uitgangen	1 × XLR, 1 × RCA
Uitgangsspanning XLR	5,6 Vrms
Uitgangsspanning RCA	2,8 Vrms
Frequentiebereik	2 Hz-120 kHz (+0/−1 dB)
Signaal-ruisverhouding	110 dB
Totale harmonische vervorming	0,008% (NOS / 176,4 kHz)
Analoog filter	Passief filter van de eerste orde
Netspanning (Europese uitvoering)	230 V AC, 50 Hz
Opgenomen vermogen	48 W
Afmetingen (B × H × D)	454 × 174 × 407 mm
Gewicht	28 kg