Thorens TAS 1600

Elementen



Technische specificaties

Merk	Thorens
Model	TAS 1600
Productcategorie	Elementen
Frequentiebereik	20 - 50,000 Hz
Montage	1/2” centers / Threaded inserts
Behuizing	Aluminium
Kanaalscheiding	28 dB (1 kHz)
Uitgangskanaalbalans	0.5 dB (1 kHz)
Verticale aftasthoek	20 degrees
Aanbevolen naalddruk	1.8 to 2.2 g (standard 2.0 g)
Naaldvorm	Special Line Contact
Naaldafmetingen	1.5 x 0.28 mil

Technische specificaties

Naaldconstructie	Nude rectangular shank
Cantilever	0.28 mm Ø nude boron
Spoelimpedantie	12 Ω (1 kHz)
Spoelinductantie	25 µH (1 kHz)
Gelijkstroomweerstand	12 Ω
Statische compliantie	22 x 10 - 6 cm / dyne
Dynamische compliantie	18 x 10 - 6 cm / dyne (100 Hz)
Aansluitpennen	Brass
Spoeldraad	PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process)
Aanbevolen belastingsimpedantie	min 100 Ω
Gewicht element	8.2 g
Gewicht	8,2 g